

Лист тех. данных

6GK5924-0PS00-1AA2

наименование типа изделия



Электропитание SCALANCE PS924 PoE

SCALANCE PS924 PoE Источник питания PoE, Вход 24 В постоянного тока, Выход 54 В постоянного тока до 1,6 А NEC Class 2.

тип электропитания

пригодность к использованию

Вход: 24 В пост. тока, выход: 54 В пост. тока/1,6 А, NEC CLASS 2

Электропитание для PoE

электрические характеристики / вход

форма характеристики напряжения / на входе
напряжение питания / ном. значение
напряжение питания / расчетное значение
тип напряжения / напряжения питания
потребляемый ток / при ном. значении напряжения питания / макс.
исполнение входа / широкодиапазонный вход
время автономной работы / при ном. значении выходного тока / при отказе сети / мин.
ограничение тока / тока включения / при 25 °C / макс.
исполнение устройства защиты / на входе

пост. ток
24 V
19,2 ... 28,8 V
пост. ток
4,1 A
Нет
5 ms
10 A
Предохранитель T 15 A, впаянный

электрические характеристики / выход

форма характеристики напряжения / на выходе
выходное напряжение / при постоянном токе / ном. значение
исполнение индикатора / для штатного режима работы
характеристика выходного напряжения / при включении
время задержки пуска / макс.
время нарастания напряжения / выходного напряжения / макс.
выходной ток
• ном. значение
• расчетный диапазон
отдаваемая активная мощность / типичный
характеристика изделия / параллельное соединение каналов
число параллельно подключенных устройств / для увеличения мощности
КПД [%]
мощность потерь [Вт]

Регулируемое беспотенциальное напряжение постоянного тока, диапазон регулировки от 48 до 54 В
54 V
Зеленый светодиод для питания пост. тока «В порядке»
Отклонение напряжения $U_a < 2 \%$
1,5 s
15 ms
1,6 A
0 ... 1,8 A
86 W
Нет
0
86 %
14 W

электрические характеристики / регулирование

суммарный относительный допуск / напряжения
остаточная пульсация / макс.
пик напряжения / макс.
относительная точность регулирования / выходного напряжения
• при медленных отклонениях входного

1 %
0,05 V
0,2 V
0,2 %

напряжения	
• при медленных отклонениях омической нагрузки	0,5 %
• при скачке омической нагрузки 50/100/50 % / типичный	0,5 %
• при быстрых колебаниях входного напряжения на +/- 15 % / типичный	0,3 %
время регулирования	
• при скачке нагрузки с 50 % до 100 % / типичный	0,5 ms
• при скачке нагрузки с 100 % до 50 % / типичный	0,5 ms
электрические характеристики / защита и контроль	
исполнение защиты от перенапряжений / на выходе	< 60 V
порог срабатывания при ограничении тока / типичный	1,7 A
характеристика выхода / устойчивый к коротким замыканиям	Да
исполнение защиты от коротких замыканий	Электронное отключение, самостоятельный повторный запуск
электрические характеристики / безопасность	
гальваническая развязка / между входом и выходом	Да
гальваническая развязка	выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1
класс защиты оборудования	Класс III
ток утечки	
• макс.	3,5 mA
• типичный	0 mA
интерфейсы	
число электрических соединений	
• для источника питания	3
• для сигнального контакта	2
исполнение разъема питания	
• для сигнального контакта	Винтовые клеммы 0,5–2,5 мм ²
• на входе	FE/ +/–, винтовые клеммы 0,5–2,5 мм ²
• на выходе	2 x +/2 x –, винтовые клеммы 0,5–2,5 мм ²
сигнальные входы/выходы	
компонент изделия / сигнальный контакт	Да
исполнение реле	Замыкающий контакт
рабочее напряжение / сигнальных контактов	
• при постоянном токе / ном. значение	24 V
• при постоянном токе / макс.	60 V
рабочий ток / сигнальных контактов	
• при постоянном токе / макс.	0,3 A
• при постоянном токе / при 30 В / макс.	0,3 A
конструкция, размеры и масса	
ширина	483 mm
высота	43,6 mm
глубина	150 mm
масса нетто	0,5 kg
характеристика изделия / корпуса / секционированный корпус	Да
вид креплений	
• для монтажа в 19-дюймовые стойки	Нет
• настенный монтаж	Нет
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
• монтаж на профильной шине для S7-300	Нет
окружающие условия	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
• примечание	Конвекция
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
экологическая категория / согласно МЭК 60721	Климатический класс 3К3, без конденсации
степень защиты IP	IP20
нормы, спецификации, допуски	
стандарт	

- для безопасности / от CSA и UL
 - для излучения помех
 - для помехоустойчивости
- сертификат соответствия
- маркировка CE
 - допуск C-Tick

cULus listed (UL508, CSA C22.2 № 107.1)
 EN 61000-6-4: 2007
 EN 61000-6-2
 EN 61000-6-4: 2007
 Да
 Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAX
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

28.10.2021 