

Лист тех. данных

6GK5980-0CC00-0AA6

наименование типа изделия

Клеммный блок для SCALANCE X-300 с 240 В пер. тока, 3-полюсн., винтовые клеммы, сигнальный контакт

описание изделия

Клеммный блок для SCALANCE X-300 с 240 В пер. тока, 3-контактный, винтовые клеммы, сигнальный контакт

3-pole terminal block for Signaling contact (230 V AC); for SCALANCE XR-300EEC/X-300EE 1 pack=6 units; spare part.



пригодность к использованию

Сигнальный контакт для SCALANCE X-300 с 240 В пер. тока

интерфейсы

исполнение разъема питания

винтовой зажим

механические характеристики

исполнение блокировки

Резьбовой фланец

число полюсов

3

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 180°

ширина

38,08 mm

масса нетто

19,13 g

шаг клеммы

7,62 mm

- однопроводной
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля
- тонкожильный / без заделки концов кабеля

0,2 ... 10 mm²

0,25 ... 6 mm²

0,2 ... 6 mm²

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

20.05.2021