

Лист тех. данных

6GK5980-3CB00-0AA2

наименование типа изделия

описание изделия

штекерный кабель IE SFP+/SFP+, 2 м

оконцованный соединительный кабель IE с двумя штекерами SFP-plus, длина: 2 м

IE cable SFP+/SFP+; pre-assembled IE cable with SFP-plus connectors; 1 pack=1 unit, length 2 m.



длина кабеля

2 m

электрические характеристики

число электрических соединений

2

удельный коэффициент затухания

- при 600 МГц / макс.

1 dB/m

волновое сопротивление

- ном. значение

100 Ω

механические характеристики

число электрических жил

4

исполнение экрана

Соединенная внахлест кашированная алюминиевая фольга, обернутая экранирующей оплеткой из медной проволоки с оловянным покрытием

номер американского калибра проводов (AWG)

30

наружный диаметр

- оболочки кабеля

4,1 mm

материал

- оболочки кабеля

ПВХ

цвет

- оболочки кабеля

цвет: черный

радиус изгиба

- при однократном изгибании / мин. допустимый
- при многократном изгибании / мин. допустимый

21 mm

41 mm

удельная масса

23 kg/km

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке
- при монтаже
- примечание

-25 ... +80 °C

-25 ... +80 °C

-25 ... +80 °C

80 °C

Электрические характеристики замерены при температуре 20 °C, испытания проводились согласно DIN 47250, часть 4, или DIN VDE 0472

степень защиты IP

IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- безгалогенный
- бессиликоновый

Нет

Нет

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- справочный идентификатор
- согласно МЭК 81346-2:2009
- согласно МЭК 81346-2:2019

Да

WG

WGB

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

28.02.2023 