

Лист тех. данных

6GK5991-1AB00-8AA0

наименование типа изделия

описание изделия



STP991-1

Вставной, для SCALANCE XM408-4C, 1 x 100 Мбит/с, порт ST/BFOC, многомодовый стеклянный, макс. 5 км

SCALANCE X accessory STP 991-1; Pluggable for SCALANCE XM-400; 1x 100 Mbit/s ST/BFOC port, optical; multimode optical up to max. 5 km.

пригодность к применению

SCALANCE XM408-4C

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.

1

число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.

1

число портов ST(BFOC) 100 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный

1

исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств

ST/BFOC

длина волны / оптического интерфейса

1300 nm; Многомодовый

сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт

- выхода передатчика / мин.
- выхода передатчика / макс.
- входа ресивера / макс.

-24 dB

-14 dB

-12 dB

оптическая чувствительность на 1 мВт / входа ресивера / мин.

-31 dB

коэффициент затухания / канала передачи

0 dB

оптоволоконного сигнала / мин. необходимый

дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон

0 ... 5 km

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке
- примечание

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция

Вставной приемопередатчик

ширина

25,4 mm

высота

10,2 mm

глубина

56,5 mm

масса нетто

0,06 kg

вид креплений

Защелкивается, только со SCALANCE XM408-4C

нормы, спецификации, допуски

стандарт

- для излучения помех
 - для помехоустойчивости
- сертификат соответствия
- маркировка CE
 - допуск C-Tick
 - допуск KC
 - CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB

EN 61000-6-4 (Class A)
 EN 61000-6-2
 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
 Да
 Да
 Нет
 Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

11.05.2022 