

Лист тех. данных

6GK5991-2AH00-8AA0

наименование типа изделия

описание изделия

MM991-2P (SC RJ)

Модуль для подключения каналов передачи данных XR-300

SCALANCE X accessory; Media module MM991-2P; 2x 100 Mbit/s; SC RJ
POF/ PCF ports; optical; POF up to max. 50 m, PCF up to max. 100 m.



интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число портов SC 100 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный	0
число портов SC-RJ 100 Мбит/с	2
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	SC RJ
длина волны / оптического интерфейса	650 nm; Полимерный оптоволоконный кабель/кабель на основе оптоволоконка с полимерным защитным покрытием
сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт	
• выхода передатчика / мин.	-8 dB
• выхода передатчика / макс.	-2 dB
• входа ресивера / макс.	1 dB
оптическая чувствительность на 1 мВт / входа ресивера / мин.	23 dB
коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала / мин. необходимый	0 dB
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон	0,001 ... 0,1 km

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +40 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных
ширина	60 mm
высота	22 mm
глубина	100 mm
масса нетто	0,08 kg
вид креплений	Защелкивается
• установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт

• для FM • для взрывоопасной зоны • для безопасности / от CSA и UL • для взрывоопасной зоны / от CSA и UL	FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 UL 1604 и UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 № 213-M1987, Class 1/Division 2/Group A, B, C, D/T4, Class 1/Zone 2/Group IIC/T4 EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
сертификат соответствия	Да
• маркировка CE • допуск C-Tick • допуск KC • CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	Да
общество классификации судов	Да
• Bureau Veritas (BV)	Да
среднее время между отказами (MTBF)	230 а
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания CAx • на веб-сайт: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	07.07.2022 