

Лист тех. данных

6GK5992-1AL00-8TA0

наименование типа изделия



SFP992-1BXMT

Медиа-модуль для SCALANCE X, съемный модуль приемопередатчика SFP992-1BXMT; 1x оптический LC-порт 1000 Мбит/с; для многомодового оптоволокна, максимальная дальность передачи до 500 м, двунаправленный приемопередатчик 1550нм/1310нм.

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	1
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	1
число портов LC 1000 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный	1
исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств	LC
длина волны / оптического интерфейса	1550 nm; Многомодовый
• как передатчик	1550 nm
• как приемник	1310 nm
сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт	
• выхода передатчика / мин.	-10 dB
• выхода передатчика / макс.	-4 dB
• входа ресивера / макс.	-3 dB
оптическая чувствительность на 1 мВт / входа ресивера / мин.	-17 dB
коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала / мин. необходимый	0 dB
дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон	0 ... 0,5 km

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция	Модуль SFP
ширина	14 mm
высота	9 mm
глубина	57 mm
масса нетто	0,01 kg
вид креплений	Защелкивается

нормы, спецификации, допуски

стандарт	
• для взрывоопасной зоны	EN 60079-0: 2011, EN 60079-15: 2010, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
• для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1-03

• для излучения помех • для помехоустойчивости	EN 61000-6-4:2007 (Class A)
сертификат соответствия	EN 61000-6-2:2005
• маркировка CE • допуск C-Tick • допуск KC • CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
среднее время между отказами (MTBF)	Да
	Да
	Нет
	Да
	340 a
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания CAx • на веб-сайт: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	11.05.2022 