

Лист тех. данных

6GK5992-4GA00-8AA0

наименование типа изделия

MM992-4CUC

SCALANCE X accessory; Media module MM992-4CUC; 4x 1000 Mbit/s RJ45 ports, electrical; with securing collar.



интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	4
число электрических соединений	4
для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	4
число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с	4
исполнение разъема питания	RJ45
для сетевых компонентов или оконечных устройств	RJ45

окружающие условия

окружающая температура	0 ... 60 °C
при эксплуатации	-40 ... +85 °C
при хранении	-40 ... +85 °C
при транспортировке	95 %
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных
ширина	120,3 mm
высота	22,3 mm
глубина	275,5 mm
масса нетто	0,3 kg
вид креплений	Защелкивается
установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-4
для безопасности / от CSA и UL	EN 61000-6-4 (Class A)
для излучения помех	EN 61000-6-2
для помехоустойчивости	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
сертификат соответствия	Да
маркировка CE	Да
допуск C-Tick	Да
допуск KC	Да
CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	Да
допуск E1	Нет
общество классификации судов	Да
Bureau Veritas (BV)	Да

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

07.07.2022 