

## Лист тех. данных

## 6GK6000-8FG54-4EA1

### наименование типа изделия

**RUGGEDCOM 2488-24FG54, модуль CC**

Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x SFP-slot, Optical: E  
quipped with 4 x SFP1132-1LX70 , 1000Mbit/s, Single Mode fiber optic up  
to 70 kilometer, 15 50nm with Conformal Coating



Рисунок аналогичен

### пригодность к применению

RSG2488

### интерфейсы

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 4     |
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.                | 4     |
| число портов LC 1000 Мбит/с / для одномодовых волокон (LD) / интегрированный                         | 4     |
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств                   | LC    |
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон           | 70 km |

### окружающие условия

|                                                                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| окружающая температура                                                                       |                                                                        |
| • при эксплуатации                                                                           | -40 ... +85 °C                                                         |
| • при хранении                                                                               | -40 ... +85 °C                                                         |
| • при транспортировке                                                                        | -40 ... +85 °C                                                         |
| • примечание                                                                                 | В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 %                                                                   |
| степень защиты IP                                                                            | IP40 (если установлено)                                                |

### конструкция, размеры и масса

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| конструкция                                      | Модуль для подключения каналов передачи данных |
| ширина                                           | 110 mm                                         |
| высота                                           | 22 mm                                          |
| глубина                                          | 91 mm                                          |
| масса нетто                                      | 0,43 kg                                        |
| характеристика изделия / конформное покрытие     | Да                                             |
| вид креплений                                    | С винтовым соединением                         |
| • установка в слот сетевого интерфейсного модуля | Да                                             |

### нормы, спецификации, допуски

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| стандарт                               |                                                  |
| • для ЭМС                              | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) |
| • для безопасности / от CSA и UL       | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7                  |
| • для взрывоопасной зоны / от CSA и UL | Hazardous Locations: Class 1 Division 2          |
| • для излучения помех                  | EN 61000-6-4 (Class A)                           |
| • для помехоустойчивости               | EN 61000-6-2                                     |
| класс лазерной защиты                  | Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J       |

сертификат соответствия

- маркировка CE
- допуск C-Tick
- допуск KC
- допуск E1
- МЭК 61850-3

EN 61000-6-2, EN 61000-6-10

Да  
Нет  
Нет  
Нет  
Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>  
<http://siemens.com/ruggedcom>  
<http://www.siemens.com/simatic-net>  
<https://mall.industry.siemens.com>  
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>  
<http://www.siemens.com/snst>  
  
<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 