

Лист тех. данных

6GK6000-8HS00-0AA0

наименование типа изделия

RUGGEDCOM, PS 48/110

**** Replacement part **** PULS QS 10.481, AC in DC out power supply, Vin=100-240V AC 50-60Hz, Vout=48V DC; 5A, -25 °C to +70 °C

электрические характеристики / вход

напряжение питания / 1 / ном. значение

48 V

- тип напряжения / 1 / напряжения питания

DC

напряжение питания / 2 / ном. значение

- напряжение питания / 2 / расчетное значение

100 ... 240 V

- тип напряжения / 2 / напряжения питания

AC

конструкция, размеры и масса

конструкция

Компактная конструкция

вид креплений

- 35 мм, монтаж на DIN-рейку
- стационарный монтаж

Да

Да

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

-40 ... +80 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>

<http://siemens.com/ruggedcom>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

04.02.2021