

Лист тех. данных

6GK6015-0AL13-0AA0

RUGGEDCOM RX1500PN PS HI Power Supply 88-300VDC or 85-264VAC, screw terminal block



пригодность к применению

RX15xx

электрические характеристики / вход

напряжение питания / 1 / ном. значение

110 V

- напряжение питания / 1 / расчетное значение

88 ... 300 V

- тип напряжения / 1 / напряжения питания

DC

напряжение питания / 2 / ном. значение

110 V

- напряжение питания / 2 / расчетное значение

85 ... 264 V

- тип напряжения / 2 / напряжения питания

AC

интерфейсы

число электрических соединений

- для источника питания

1

- для сигнального контакта

1

исполнение разъема питания

- для источника питания

3-контактный клеммный блок, стационарная установка, винтовой контакт

- для сигнального контакта

3-контактный клеммный блок, фиксированная установка, вставной контакт

сигнальные входы/выходы

компонент изделия / сигнальный контакт

Да

исполнение реле

Реле с переключающим контактом

число релейных выходов / как переключающий контакт

1

рабочее напряжение / сигнальных контактов

- при переменном токе / макс.

250 V

- при постоянном токе / макс.

30 V

рабочий ток / сигнальных контактов

- при переменном токе / при 250 V / макс.

6,25 A

- при постоянном токе / при 30 V / макс.

5 A

конструкция, размеры и масса

конструкция

Съемный модуль

масса нетто

0,55 kg

вид креплений

- винтовое крепление

Да

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации

-40 ... +85 °C

- при хранении

-40 ... +85 °C

- при транспортировке

-40 ... +85 °C

- примечание

В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP30

нормы, спецификации, допуски	
стандарт • для ЭМС • для безопасности / от CSA и UL • для излучения помех • для помехоустойчивости сертификат соответствия • относительно NEMA • маркировка CE • МЭК 61850-3 • ИИЭР 1613	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2 EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 TS 2 Да Да Да
нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия	
стандарт / для взрывоопасной зоны • от CSA и UL	Hazardous Locations: Class 1 Division 2
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка • на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor • на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания CAx • на веб-сайт: Industry Online Support	http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com http://siemens.com/ruggedcom http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://www.siemens.com/snst http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	12.01.2021 