

Лист тех. данных

6GK6015-0AL16-0AA0

RUGGEDCOM RX1500PN PS HIP Power Supply 88-300VDC or 85-264VAC, pluggable terminal block

пригодность к применению

RX15xx

электрические характеристики / вход

напряжение питания / 1 / ном. значение

110 V

- напряжение питания / 1 / расчетное значение

88 ... 300 V

- тип напряжения / 1 / напряжения питания

DC

напряжение питания / 2 / ном. значение

110 V

- напряжение питания / 2 / расчетное значение

85 ... 264 V

- тип напряжения / 2 / напряжения питания

AC

интерфейсы

число электрических соединений

- для источника питания

1

- для сигнального контакта

1

исполнение разъема питания

- для источника питания

3-контактный клеммный блок, фиксированная установка, вставной контакт

- для сигнального контакта

3-контактный клеммный блок, фиксированная установка, вставной контакт

сигнальные входы/выходы

компонент изделия / сигнальный контакт

Да

исполнение реле

Реле с переключающим контактом

число релейных выходов / как переключающий контакт

1

рабочее напряжение / сигнальных контактов

- при переменном токе / макс.

250 V

- при постоянном токе / макс.

30 V

рабочий ток / сигнальных контактов

- при переменном токе / при 250 В / макс.

6,25 A

- при постоянном токе / при 30 В / макс.

5 A

конструкция, размеры и масса

конструкция

Съемный модуль

масса нетто

0,55 kg

вид креплений

- винтовое крепление

Да

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации

-40 ... +85 °C

- при хранении

-40 ... +85 °C

- при транспортировке

-40 ... +85 °C

- примечание

В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP30

нормы, спецификации, допуски

стандарт

- для ЭМС

FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)

- для безопасности / от CSA и UL

UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7

- для излучения помех

EN 61000-6-4 (Class A)

- для помехоустойчивости

EN 61000-6-2

сертификат соответствия

EN 61000-6-2, EN 61000-6-10

- относительно NEMA

TS 2

- маркировка CE

Да

- МЭК 61850-3

Да

- ИИЭР 1613

Да

нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия

стандарт / для взрывоопасной зоны

- от CSA и UL

Hazardous Locations: Class 1 Division 2

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>

<http://siemens.com/ruggedcom>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

12.01.2021 