



Иллюстрация аналогичная

## Технический паспорт SINAMICS DCM

Номер артикула : 6RA8025-6DV62-0AA0

№ заказа клиента :  
 № заказа Siemens :  
 № предложения :  
 Примечание :

№ позиции :  
 Ком. № :  
 Проект :

| Номинальные параметры               |                                               | Искомые значения                       |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Якорь                               |                                               | Тип конструкции                        | Встраиваемое устройство                       |
| Номинальное подключаемое напряжение | 400 V                                         | Номинальное напряжение якоря двигателя | 420 V                                         |
| Номинальное постоянное напряжение   | 420 V                                         | Номинальный ток якоря                  | 60 A                                          |
| Номинальный входной ток             | 49,8 A                                        | Номинальное напряжение возбуждения     | 320 V                                         |
| Номинальный постоянный ток          | 60 A                                          | Номинальный ток возбуждения            | 10 A                                          |
| Поле                                |                                               | Макс. перенапряжение в электросети     | 0 %                                           |
| Силовая часть для поля              | Полевой блок питания 1Q (стандарт)            | Высота над у.м.                        | 1 000 m                                       |
| Номинальное напряжение подключения  | 2AC 400 V                                     | Температура охлаждающего вещества      | 40 °C                                         |
| Номинальный постоянный ток          | 10 A                                          | Режим работы                           | Круговое перемещение, заданное 4-мя командами |
| Выпрямитель тока                    |                                               | Класс нагрузки                         | Класс нагрузки DC I                           |
| Режим работы                        | Круговое перемещение, заданное 4-мя командами |                                        |                                               |
| Номинальная мощность                | 25,2 kW                                       |                                        |                                               |
| Мощность потерь                     | 250 W                                         |                                        |                                               |
| Степень защиты                      | IP00                                          |                                        |                                               |
| Высота над у.м.                     | 1 000 m                                       |                                        |                                               |
| Размеры (В x Ш x Г)                 | 385 x 268 x 252 mm                            |                                        |                                               |
| Масса ок.                           | 12 kg                                         |                                        |                                               |