



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт SINAMICS DCM

Номер артикула : 6RA8081-6DV62-0AA0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Номинальные параметры	
Якорь	
Номинальное подключаемое напряжение	400 V
Номинальное постоянное напряжение	420 V
Номинальный входной ток	332 A
Номинальный постоянный ток	400 A
Поле	
Силовая часть для поля	Полевой блок питания 1Q (стандарт)
Номинальное напряжение подключения	2AC 400 V
Номинальный постоянный ток	25 A
Выпрямитель тока	
Режим работы	Круговое перемещение, заданное 4-мя командами
Номинальная мощность	168 kW
Мощность потерь	1 375 W
Степень защиты	IP00
Высота над у.м.	1 000 m
Размеры (В x Ш x Г)	625 x 268 x 275 mm
Масса ок.	28 kg

Искомые значения	
Тип конструкции	Встраиваемое устройство
Номинальное напряжение якоря двигателя	420 V
Номинальный ток якоря	400 A
Номинальное напряжение возбуждения	320 V
Номинальный ток возбуждения	25 A
Макс. перенапряжение в электросети	0 %
Высота над у.м.	1 000 m
Температура охлаждающего вещества	40 °C
Режим работы	Круговое перемещение, заданное 4-мя командами
Класс нагрузки	Класс нагрузки DC I