



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт Sensor Module

Номер артикула : 6SL3055-0AA00-5BA3

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :

Параметры электроподключения		Механические данные	
Обрабатываемые датчики		Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Частота датчика, макс.	500 кГц	Масса нетто	0,45 кг (0,99 фунта)
Скорость передачи данных в бодах SSI	100 ... 1 000 kBaud	Размеры	
Разделение сигнала (интерполяция), макс.	16384-кратный 14 bit	Ширина	30,0 мм (1,18 дюйма)
		Высота	150,0 мм (5,91 дюйма)
		Глубина	111,0 мм (4,37 дюйма)
Соединения		Номинальные параметры	
Сечение соединения		Потребление тока	
Со стороны сети	2,5 мм ² (AWG 14)	Потребляемый ток (24 В=) ³⁾	0,20 А
Исполнение		Потребление тока устройств защиты	20 А
Бортовой интерфейс датчика перемещений	Инкрементальный датчик sin/cos 1 Vpp; датчик абсолютных значений EnDat 2.1; датчик SSI с инкрементальными сигналами sin/cos 1 Vpp (начиная с версии микропрограммного обеспечения V2.4)	Электропитание бортового интерфейса датчика перемещений, 5 В пост. тока	0,35 А
Защитный провод PE	Винт M4	Общие технические характеристики	
		Мощность потер, макс.	10,0 Вт
		Длина провода, макс.	
		для датчика	100 м (328,08 ft)
Стандарты/нормы			
Соответствие стандартам		cULus	

³⁾ Без учета датчика