



Иллюстрация аналогичная

Технический паспорт для SINAMICS Управляющий модуль CU240B-2

Номер артикула : 6SL3244-0BB00-1BA1

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :

Параметры электроподключения	
Рабочее напряжение более	
Блок питания	пост. ток 24 В
Внешнее питание	пост. ток 20 ... 29 В
Потребление тока, макс.	0,50 А
Мощность потерь	5,50 Вт
Коммуникация	
Коммуникация	RS485
Входы / выходы	
Стандартные цифровые входы	
Количество	4
Уровень включения: 0→1	11 В
Уровень включения: 1→0	5 В
Цифровые входы повышенной безопасности	
Количество	0
Цифровые выходы	
как реле с переключающим контактом	
Количество	1
Аналоговые / цифровые входы	
Количество	1 (Дифференциальный вход)
Аналоговые выходы	
Количество	1 (Выход по потенциалу)
Метод регулирования	
U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	Да
U/f с управлением по потокоцеплению (FCC)	Да
U/f ECO (линейное / квадратичное)	Да
Векторное регулирование, бездатчиковое	Да
Векторное регулирование, с датчиком	Нет
Регулирование крутящего момента, бездатчиковое	Да
Регулирование крутящего момента, с датчиком	Нет
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	95 %

Соединения	
Сигнальный кабель	
Сечение соединения	0,05 ... 1,50 мм ² (AWG 28 ... AWG 16)
Механические данные	
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Масса нетто	0,49 кг (1,08 фунта)
Размеры	
Ширина	73,0 мм (2,87 дюйма)
Высота	199,0 мм (7,83 дюйма)
Глубина	46,0 мм (1,81 дюйма)
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
Маркировка "CE"	Директива по низкому напряжению 2014/35/EU