

Лист тех. данных

6XV1440-4AH50

Connecting cable for Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), Length 5m



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Соединительный провод MPI/DP
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; DC
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
IP (сзади)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
применяется для функций обеспечения безопасности	Да; например, выключатель аварийного останова, переключатель сигнала разрешения
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Провода	
Длина провода	5 m
Минимальный радиус изгиба	45 mm
Цвет оболочки кабеля	красный
Стойкость наружной оболочки к маслу	Да; Устойчивые к гидролизу и воздействию масел согласно VDE 0472, часть 803/B, а также стандартных смазочных и гидравлических масел
Стойкость к воздействию метилэтилкетона, ксилола, толуола, изопропанола	Да
Механические свойства/материалы	
Материал кабельной оболочки	Специальный полиуретан, огнестойкий согласно VDE 0472, часть 804, вид испытаний B, твердость по Шору A 88 полугогнестойкий UR Style 20963
Размеры	
Толщина	9 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG

Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
контактные данные изготовителя	эл. почта: simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0CA01-0AX0
• Изделие 2	6AV6645-0CB01-0AX0
• Изделие 3	6AV6645-0CB01-0AX0
• Изделие 4	6AV6645-0A*
• Изделие 5	6AV6645-0BE02-0AX0
последнее изменение:	29.07.2022 