

Лист тех. данных

7KM9300-0AB01-0AA0



модуль расширения PROFIBUS DP, втычн., для 7KM PAC3200 / 3220 / 4200 / 3VA COM100 / 800

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
наименование изделия	Модуль расширения PROFIBUS DP	
тип источника питания	с помощью PAC 3200/PAC4200/COM100/800	
Общие технические данные		
среднее время между отказами (MTBF)	141,1 а	
гальваническая развязка	Макс. рабочее напряжение развязки: 500 В AC	
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	P	
степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 61131	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V 0	
пригодность к использованию	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800	
• измеритель реактивной мощности	Нет	
связи		
исполнение разъема питания	9-полюсный штекер Sub-D в соответствии с IEC 61158	
Механическая конструкция		
высота	63 mm	
ширина	43 mm	
глубина	22 mm	
вид креплений	вставляемый	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-5 °C	
• макс.	55 °C	
окружающая температура при хранении		
• мин.	-25 °C	
• макс.	70 °C	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	P	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[KC](#)



other

Environment

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



